



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

### Interflon Slide Wax

Datum vytvoření: 29. 1. 2010

Datum revize: 6. 9. 2010

## 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku

### 1.1. Identifikace látky nebo směsi

Název: Interflon Slide Wax  
Číselné označení: 8887

### 1.2. Použití směsi

Vosk s nízkým třením a dlouhou trvanlivostí s obsahem Teflonu®.

### 1.3. Identifikace společnosti nebo podniku

**První příjemce:** INTERFLON Czech, s.r.o.  
Adresa: Jeremiášova 947, 155 00, Praha 5  
Tel.: + 420 257 214 169  
Fax: + 420 257 214 169  
e-mail: [interflon@interflon.cz](mailto:interflon@interflon.cz)  
www: [www.interflon.cz](http://www.interflon.cz)

**Výrobce:** Interflon b.v.  
Adresa: P.O.Box 1070, NL-4700 BB Roosendaal, Nizozemí  
Tel.: +31 165 553 911  
Fax: +31 165 538 082

Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list: [info@gracilis.cz](mailto:info@gracilis.cz)

### 1.4. Telefonní číslo pro mimořádné situace

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  
Tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575 - nepřetržitě

## 2. Identifikace rizik

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi



Vysoce hořlavý

R-věty:  
R 11  
R 67  
R 52/53

### 2.2. Rizika, která látka nebo směs představuje pro člověka a životní prostředí

#### Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky:

Vysoce hořlavý. Pozor! Nádoba je pod tlakem.

#### Nepříznivé účinky na lidské zdraví:

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

#### Nepříznivé účinky na životní prostředí:

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

#### Jiná rizika:

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

### Interflon Slide Wax

#### 3. Složení nebo informace o složkách

##### 3.1. Obecný popis složek směsi

Směs rozpouštědel, vosku, Teflonu®, aditiv a hnacího plynu - CO<sub>2</sub>.

Interflon Slide Wax akceptuje NSF v souladu DIN V10517 pro použití na zařízení a části strojů v potravinářském průmyslu tam, kde může dojít k náhodnému styku směsi nebo lubrikovaných částí s potravinami (NSF-H2) s registračním číslem 139528.

##### 3.2. Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí

Chemický název látky	ES (EINECS)	CAS	Symbol nebezpečí	R-věty	Koncentrace %
Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín */	265-150-3	64742-48-9	Xn	65	50-100
Ethanol *	200-578-6	64-17-5	F	11	5-15
Propan-2-ol *	200-661-7	67-63-0	F, Xi	11, 36, 67	5-15
Benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká *	265-185-4	64742-82-1	Xn, N	65	5-15
Oxid uhličitý *	204-696-9	124-38-9			<5

\*existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí

Plné znění R vět je uvedeno v bodě 16. bezpečnostního listu.

#### 4. Pokyny pro první pomoc

##### 4.1. Všeobecné pokyny

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

##### 4.2. Při nadýchání

Postarat se o přívod čerstvého vzduchu. Při bezvědomí uložte a přepravte postiženého ve stabilní poloze na boku..

##### 4.3. Při styku s kůží

Okamžitě omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

##### 4.4. Při zasažení očí

Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 15 - 20 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradte s lékařem.

##### 4.5. Při požití

Nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu.

#### 5. Opatření pro zdolávání požárů

##### 5.1. Vhodná hasiva

ABC prášek, pěna odolná alkoholu, CO<sub>2</sub>.

##### 5.2. Hasiva, která z bezpečnostních důvodů nelze použít

voda – plný proud

##### 5.3. Zvláštní nebezpečí způsobené expozicí látky nebo směsi, produktům hoření nebo vznikajícím plynům

CO, CO<sub>2</sub>.

##### 5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

##### 5.5. Další údaje

-

#### 6. Opatření v případě náhodného úniku



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

### Interflon Slide Wax

#### 6.1. Opatření na ochranu osob

Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat. Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7 a 8.

#### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. Zředit velkým množstvím vody.

#### 6.3. Metody čištění

Zajistěte dostatečné větrání. Směs pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály, apod.), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle bodu 13. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství směsi informujte hasiče a odbor životního prostředí Obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

#### 6.4. Další upozornění

-

### 7. Zacházení a skladování

#### 7.1. Zacházení

##### Opatření pro bezpečné zacházení:

Na pracovišti zabezpečte dobré větrání a odsávání. Nekuřte. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neporázejte a nevhazujte do ohně.

##### Opatření na ochranu životního prostředí:

Žádné zvláštní požadavky.

#### 7.2. Skladování

Skladujte na chladných a suchých místech k tomu určených. Je třeba dodržet obecné předpisy o skladování tlakových obalů. Neskladujte společně s oxidačními činidly.

Materiál obalu: aerosolová nádobka

#### 7.3. Specifické (specifická) použití

-

### 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

#### 8.1. Limitní hodnoty expozice

Chemický název látky	CAS	Nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší [mg /m <sup>3</sup> ]	
		PEL	NPK-P
Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín	64742-48-9	400	1000
Benzínová frakce (ropná), hydrogenově odsířená, těžká	64742-82-1	400	1000
Propan-2-ol	67-63-0	500	1000
Ethanol	64-17-5	1000	3000
Oxid uhličitý	124-38-9	9000	45000

#### 8.2. Omezování expozice

##### 8.2.1. Omezování expozice pracovníků

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte, nešnupejte a nekuřte při práci s přípravkem. Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s pokožkou a očima.

##### Ochrana dýchacích cest

Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí.

##### Ochrana rukou



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

### Interflon Slide Wax

Není nutný.

#### Ochrana očí

Těsnící ochranné brýle.

#### Ochrana kůže

Při znečištění pokožky ji důkladně omýt.

#### 8.2.2. Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

### 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

#### 9.1. Obecné informace

Vzhled	Aerosol
Skupenství:	Kapalné
Barva:	Bezbarvý
Zápach nebo vůně:	Charakteristický

#### 9.2. Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Bod varu:	Nedá se použít, jde o aerosol.
Bod vzplanutí:	< 23°C
Meze výbušnosti:	0,7-15 % (ethanol)
Tlak par:	58 hPa
Relativní hustota:	0,75 g/ml
Rozpustnost ve vodě:	Nemísitelný nebo málo mísitelný.

#### 9.3. Další informace

Bod tání:	Neurčeno
Samozápalnost:	Produkt není samozápalný.
Nebezpečí exploze:	U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

### 10. Stálost a reaktivita

#### 10.1. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat

Teplota nad 250°C. Vyhněte se otevřenému ohni a přehřátým místům nad 250°C.

#### 10.2. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat

Chraňte před silnými kyselinami a silnými zásadami, jakož i silnými oxidačními činidly.

#### 10.3. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Tepelný rozklad nebo spalování může uvolnit oxid uhelnatý a částečně vyhořelé uhlovodíky (od teploty 400°C se mohou v malých množstvích uvolňovat fluorové sloučeniny).

### 11. Toxikologické informace

#### Akutní toxicita složek směsi:

Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín (CAS 64742-48-9)

Orálně:	LD <sub>50</sub> (potkan)	>5000	mg/kg
Dermálně:	LD <sub>50</sub> (králík)	>3000	mg/kg
Inhalačně:	LC <sub>50</sub> /4 hod (potkan)	>5	mg/l

Pro směs nejsou data k dispozici.

#### 11.1. Nepříznivé účinky na zdraví způsobené expozicí látky nebo směsi

Kontakt s pokožkou	Dráždí kůži a sliznice.
Kontakt s očima	Dráždivé účinky.
Chronická toxicita	Pro směs nestanovena.
Senzibilizace	Není známo žádné senzibilizující působení.
Karcinogenita	Pro směs nestanovena.



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

### Interflon Slide Wax

Mutagenita Pro směs nestanovena.  
Reprodukční toxicita Pro směs nestanovena.

## 12. Ekologické informace

### 12.1. Ekotoxicita

#### Akutní toxicita složek směsi:

Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín (CAS 64742-48-9)

LC50, 96 hod.	Ryby	>1000	mg/kg
EC50, 48 hod.	Daphnie	>1000	mg/kg
IC50, 72 hod.	Řasy	>1000	mg/kg

Třída ohrožení vody 1 (Samozářazení): slabé ohrožení vody. Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

### 12.2. Mobilita

Není k dispozici.

### 12.3. Perzistence a rozložitelnost

Není k dispozici.

### 12.4. Bioakumulační potenciál

Není k dispozici.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT

Není k dispozici.

### 12.6. Jiné nepříznivé účinky

-

## 13. Pokyny k likvidaci

### 13.1. Vhodné metody likvidace látky/směsi a jakéhokoli znečištěného obalu

Postupujte podle předpisů o zneškodňování zvláštních odpadů na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení pro nebezpečné odpady. (Zákon č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

#### Materiál/směs/zbytky:

Druh odpadu	Název odpadu	Kategorie odpadu
16 05 04	Plyny v tlakových nádobách	N

#### Znečištěný obalový materiál:

Druh odpadu	Název odpadu	Kategorie odpadu
15 01 04	Kovové obaly	

Obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení.

### 13.2. Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech v platném znění.

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění.

Vyhláška č. 381/01 Sb., katalog odpadů v platném znění.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

## 14. Informace pro přepravu

ADR – silniční přeprava, RID – železniční přeprava

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

**Interflon Slide Wax**

Číslo UN	1950
Třída nebezpečnosti	2
Klasifikační kód	5F
Pojmenování látek přepravy	OBALY NA AEROSOLY POD TLAKEM
Bezpečnostní značky	2.1

**IMDG – přeprava po moři:**

Číslo UN	1950
Třída nebezpečnosti	2.2
Pojmenování látek přepravy	OBALY NA AEROSOLY POD TLAKEM
Bezpečnostní značky	2.1
EMS - skupina	F-D, S-U
Látka znečišťující moře	Ne

**ICAO/IATA – letecká přeprava:**

Číslo UN	1950
Třída nebezpečnosti	2.2
Pojmenování látek přepravy	OBALY NA AEROSOLY POD TLAKEM
Bezpečnostní značky	2.1

**15. Informace o předpisech****15.1. Posouzení chemické bezpečnosti**

Posouzení o chemické bezpečnosti nebylo zatím provedeno.

**15.2. Informace k ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí, které musí být uvedeny na štítku****Výstražný symbol:**

Vysoce hořlavý

**Nebezpečné látky:** -**R-věty:**

R 11	Vysoce hořlavý
R 67	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
R 52/53	Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

**S-věty:**

S 3/7	Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
S 16	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
S 23	Nevdechujte aerosoly
S 51	Používejte pouze v dobře větraných prostorách

**Označení specifického nebezpečí**

-

**Označení pro aerosolová balení**

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

**15.3. Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí na úrovni Společenství**

Třída ohrožení vody 1 (Samozářazení): slabé ohrožení vody.

Směrnice EU 67/548/EWG v platném znění nebo 1999/45/EG v platném znění, nařízení 1907/2006/ES (REACH) v platném znění.

**15.4. Vnitrostátní právní předpisy provádějící tato ustanovení a další vnitrostátní předpisy použitelné pro tento případ**

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

### Interflon Slide Wax

Zákon č. 356/2003 Sb., chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění, vyhláška č. 232/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, v platném znění.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Vyhláška č. 56/1997 Sb., obsluha časového rozmezí preventivních prohlídek v platném znění.

Vyhláška č. 355/2002 Sb. v platném znění (č. 509/2005 Sb.), o emisních limitech.

ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozu a sklady. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci v platném znění.

#### 16. Další informace

##### 16.1. Plné znění R-vět uvedených v bodě 2 a 3

R 11	Vysoce hořlavý
R 36	Dráždí oči
R 65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R 67	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
R 51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

##### 16.2. Pokyny pro školení

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanou manipulací s přípravkem.

##### 16.3. Doporučená omezení použití

Výrobek nesmí být bez souhlasu výrobce/dovozce používán k jinému účelu, než je uvedeno v kapitole 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

##### 16.4. Další informace

-

##### 16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) v platném znění, směrnice 67/548/EHS v platném znění a 1999/45/ES v platném znění, seznam závazně klasifikovaných látek dle vyhlášky č. 232/2004 Sb. v platném znění, údaje společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek.

Originál bezpečnostního list od výrobce z 06-02-2008.

##### Prohlášení:

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Dovozce není zodpovědný, za jakékoliv poškození, které může být způsobeno nesprávným použitím směsi.